



BELISLASER

ダイオード・トリレーザー脱毛機 カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび膾HIFU装置, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF
の脂肪, 等

BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



クリニック用ダイオードトリプルレーザー脱毛機

商品番号: BL-809



前書き

ダイオードレーザー脱毛機：あらゆる肌タイプに安全、効果的、痛みがありません。高度なマルチレーザー技術で永久的な結果を実現。

[詳細を学ぶ](#)

技術パラメータ	
レーザータイプ	トリプルレーザー
波長	755nm+808nm+1064nm
ヘッド	2 (2cm ² と4cm ²)
ショット数	40,000,000 (4千万)
ディスプレイ	15.6インチカラータッチスクリーン
繰り返し周波数	0-10Hz
エネルギー	10-120J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体
パルス幅	10~500ms
電力	3000 W
電圧	110V/220V、50HZ/60HZ
重量	65 kg

クリニック用ダイオードレーザー脱毛機 Shr および トリレーザー技術搭載

商品番号: BL-808



前書き

ダイオード脱毛レーザーをご紹介します。先進的で痛みがなく、あらゆる肌の色調に対応します。最先端技術で永久的な結果を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
周波数	20Hz超高速周波数
保証	1億ショット保証
タッチスクリーン	1.54インチタッチスクリーン
波長	755nm、808nm、940nm、1064nm
スポットサイズ	12*12mm、15*15mm、12*24mm、20*40mm
治療接触面	サファイアクリスタル
電力	3000w
ハンドルの電力	600w-2000w (オプション)
波長 (オプション)	755nm、808nm、940nm、1064nm (オプション)
マシンスクリーン	15インチ
ハンドルスクリーン	1.54インチ
エネルギー密度	1-150J/cm ² (偏差 \leq ±2%)
パルス幅範囲	1-200ms
スポットサイズ (オプション)	12*12mm、12*36mm、12*24mm、20*40mm (オプション)
周波数範囲	1-20Hz
冷却システム	TEC冷却システム
正味重量	65kg
寸法	470*570 *1330mm
パッケージサイズ	530*490*1120mm
電圧	AC220V \pm 10% 10A 50HZ、110V \pm 10% 10A 60HZ
温度	-30°Cに達することができます

クリニック用ダイオードレーザーShrトライレーザー脱毛機

商品番号: BL-806



前書き

あらゆる肌タイプに効果的で痛みのない治療を提供するダイオードレーザー脱毛機。安全で汎用性が高く、先進技術を採用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
レーザータイプ	ダイオードレーザー
波長	808nm
ショット数	20,000,000 (2000万)
ディスプレイ	10.4インチカラータッチスクリーン
繰り返しレート	0~15Hz
スポットサイズ	15 * 15mm
周波数	10~150J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体 (サファイア冷却チップ)
パルス幅	10~400ms
電力	3000W
電圧	110V/220V、50HZ/60HZ

ビューティークリニック用トリレーザーダイオード脱毛機

商品番号: BL-807



前書き

あらゆる肌タイプに効果的で痛みのない脱毛を実現するトリレーザーダイオード脱毛機をご覧ください。高度な機能とメリットを今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
レーザータイプ	トリレーザー3種
波長	755nm + 808nm + 1064nm
ショット数	20,000,000 (2000万)
ディスプレイ	15インチカラータッチスクリーンディスプレイ
繰り返し周波数	0~15Hz
スポットサイズ	20×40mm ²
周波数	10~150J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体 (サファイア冷却チップ)
パルス幅	10~400ms
電力	3000 W
電圧	110V / 220V、50HZ / 60HZ
重量	45 kg



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

