



HONESTBEE

充填・ボトリング カタログ

Contact us for more catalogs of ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 保護具, ハニーハーベスト装置, 蜂蜜処理装置, 蜜蝋処理装置, 女王蜂育種システム, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, 巣箱・巣枠製造機, ギフト・その他製品, 等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



小さい蜂蜜の充填機の小袋のパッキング装置はノズルを選抜する

商品番号: HFM-6P



前書き

当社の小袋充填機で蜂蜜の包装を最適化しましょう。
あらゆる種類のはちみつの純度、効率、精度を保証します。今すぐ生産をアップグレードしましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、24V
滴ちる高さ	0-32cm調節可能
利用可能な蜂蜜	43.5度以下ボーム度、5-90℃流動性半結晶蜂蜜
フィルター使用	42度以下のボーム度、20℃の流動性の蜂蜜
充填重量範囲	5g-10kg
定格電力	250W
充填効率	500g はちみつ 500 本のびん/時間； 1000グラム蜂蜜360ボトル/時間
充填エラー	1-2g
カウント機能	はい
操作インターフェイス	英語
モード	手動モードおよび自動モード
フィルター	あり(120メッシュ)
特徴	5g～50gの小袋粘性液体を包装することができる。
ノズル	単一ノズル

二重ノズルの小さい蜂蜜の充填機の蜂蜜の小袋のパッキング包装装置

商品番号: HFM-7

前書き

大容量のハニー充填機でハチミツの生産量をアップ。
毎時1000本、正確な充填、最小限のダウンタイムを実現します。ブランドアピールを簡単に強化できます。

[詳細を学ぶ](#)



特徴	仕様
製品名	デュアルヘッドハニー充填機
電圧	100-240V、24V（グローバル互換性）
定格電力	250W
装置サイズ	57cm x 50cm x 41cm
充填高さ	0-32cm（調節可能）
充填重量	5g - 10kg
充填効率	約1000本/時間（500g瓶の場合）
充填誤差	±1-2g（計量モード時）
ハチミツ適合性	ボーム < 44度; 5-90°C 流動はちみつ
主な機能	計量/時間システム、カウント、自動/手動モード
付属フィルター	120メッシュ・ステンレス・フィルター
インレットパイプ	内径32mm/外径40mm
アウトレットパイプ	20mm 内径 / 27mm 外径

空気圧ダブルノズルハニーフィリングボトリング包装機

商品番号: HFM-2



前書き

正確で衛生的なハチミツ包装のためのハニーボトリングマシンをご覧ください。食品、化粧品、製薬業界に最適です。効率的で耐久性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
電圧	単相220Vまたは110V
ピストンタイプ	空気圧式
ファンネル容量	40L
充填範囲バージョン	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
エアーコンプレッサー	1.5KW
ノズル	ダブル
追加機能	加熱、攪拌

ハニーサシェ自動パッキングマシン

商品番号: HFM-14



前書き

HONESTBEE

はちみつ自動包装機。ステンレス製で高速、衛生的、GMP準拠。効率とブランドアピールを高める。今すぐお見積もりを

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
電圧	220-380V
総電力	3.5kw
包装材料	PET/AL、PET/PE、PS/PE
最大パッケージサイズ	100 * 120mm
充填量	0.5-20ml
生産量	40-60本/分
空気消費量	120-160 L/分
機械重量	900kg
機械寸法 (L W H)	2500mm * 850mm * 1450mm

蜂蜜のための手動蜂蜜の充填機びん詰めにする機械

商品番号: HFM-3



前書き

正確で効率的なパッケージングのための手動式蜂蜜充填機。環境に優しく、耐久性に優れ、中小規模のハチミツ生産者向けにカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
充填範囲	5-50ml
ホッパー容量	12L
作業速度	20〜30回/分（個人差あり）
充填ノズル径	7mm/ 8mm、3mm 4mm (内径・外径)
必要動力	手動プレス機、電源不要

処理ラインのためのフル オートの蜂蜜の満ちる包装機械

商品番号: HFM-8



前書き

正確で衛生的な自動ハチミツ充填のための効率的なハチミツ包装機をご覧ください。大容量生産に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
容量バージョン	3トン/日、5トン/日、カスタマイズ可能
充填ヘッド	2/4/6/8/10/12個
単一充填量	100-1000ml（カスタマイズ可能）
供給電源	単相220 V/2.2 kW
充填金具	SUS316L
機械本体及び部品	304SS

ハニースティックフィラーハニーサシェ用垂直ペースト包装機

商品番号: HFM-9



前書き

はちみつ小袋包装機は、精密、高速、衛生的な包装ソリューションです。カスタマイズ可能で、耐久性があり、効率的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
生産量	10-24袋/分
容量範囲	12-40g
カスタマイズ	可
適用袋幅	20-100mm
適用袋の長さ	20-140mm
電圧	単相220V
出力	1.2kw
シールタイプ	バックシール, 3面シール, 4面シール

エコノミー小型ハニー充填機 ハニーボトル充填包装機

商品番号: HFM-4P



前書き

私たちの効率的な蜂蜜充填機で蜂蜜の包装を最適化します。正確で、速く、使いやすい。今すぐ生産量をアップ

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、12V
充填高さ	0～21cm調節可能
利用できる蜂蜜	42.5度以下のボーム度 20℃流動性ハチミツ
充填重量範囲	50～5000グラム
出力	120W
充填効率	500gハチミツ：320本/時間 1000g蜂蜜：220本/時間；
充填誤差	±1-3g
機能	カウント機能
操作インターフェイス	英語

半自動小さい蜂蜜のびんの充填機の蜂蜜の注入口

商品番号: HFM-5



前書き

正確で効率的なはちみつ包装に最適な半自動はちみつ充填機をご覧ください。多用途で使いやすく、衛生的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、12V
充填高さ	0~32cm調節可能
利用可能な蜂蜜	43度以下のボーム度、15℃の流動性蜂蜜
充填重量範囲	50~10000gの各種ハニーボトルに対応
定格出力	120W
充填効率	500gハチミツ：360本/時間 1000グラム蜂蜜：240ボトル/時間
充填誤差	1-3g
カウント機能	あり
操作インターフェイス	英語
モード	手動モードと自動モード

養蜂ボトル充填用自動蜂蜜充填ろ過機

商品番号: HFM-6



前書き

はちみつ自動充填機ではちみつ生産量をアップ。効率的で正確、そしてユーザーフレンドリーで高品質な瓶詰めを実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、24V
充填高さ	0~32cm調節可能
利用可能な蜂蜜	43.5度以下ボーム度、5~90℃流動性半結晶蜂蜜
フィルター使用	ボーム温度42度以下、流動性ハチミツ20度以下
充填重量	50g-10kg
定格出力	250W
充填効率	500g蜂蜜 500本/時間 1000グラム蜂蜜360ボトル/時間
充填誤差	1-3g
カウント機能	あり
操作インターフェイス	英語
モード切り替え	手動モードと自動モード
フィルター	あり（120メッシュ）

業務用ロータリーハニー充填機

商品番号: HFM-8X



前書き

業務用養蜂場向けの高精度ロータリー式蜂蜜充填機。
1gの精度、600瓶/時間の容量、食品グレードのステン
レス鋼構造を誇ります。今すぐ効率を高める！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ロータリーハニー充填機
定格電圧	AC 100-240V
定格電力	≤400W
制御システム	5インチカラータッチスクリーン付きPLC
全体寸法	855mm x 670mm x 635mm (W x D x H)
ポンプタイプ	ギアポンプ
充填精度	±1g (小重量の場合はより高精度)
充填量範囲	5g~2000g
適用粘度	1000~180,000cp
適用蜂蜜	液状、34~43ボーマ
流量	10L/分
吸引ヘッド	≤1.5m
ターンテーブル直径	650mm
ターンテーブル速度	0-3 RPM (調整可能)
ターンテーブル耐荷重	50kg
適用ボトル高さ	≤240mm
適用液体温度	≤70°C
適用周囲温度	≥15°C
正味重量	56kg

精密耐久性のある効率的なHonestbeeロータリーハニー充填機

商品番号: HFM-9X



前書き

HONESTBEEロータリー蜂蜜充填機：商業養蜂家のための高精度、半自動ソリューション。PLC制御、0.1-0.5%の精度、1200瓶/時間。今すぐ生産性を高める！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
制御方法	PLC制御
モータータイプ	サーボモーター
始動方法	フットペダル
ポンプタイプ	ギアポンプ
流量	6L/分
充填精度	0.1% - 0.5%
表示	5インチタッチスクリーン
定格電圧	AC100-240V
装置パワー	≤400W
吸引リフト	≤1.5m
回転テーブル	
ターンテーブル直径	600mm
ターンテーブル速度	0-6 RPM（調整可能）
ターンテーブル耐荷重	10KG
適用範囲	
適用充填量	1g~500g
適用ボトル高さ	≤220mm
適用粘度	1000cp - 180000cp
適用ハニーボーム	液体 34-42.5
適用液体温度	≤70°C
適用環境湿度	≤70%RH

寸法・重量

パラメータ	値
全体寸法 (LxWxH)	850mm x 600mm x 635mm
正味重量	45kg
性能例	100gの蜂蜜瓶に約3秒で充填 (1200瓶/時)

特徴	メリット
製品名	ロータリー蜂蜜充填機
デザイン	プロフェッショナル、ステンレス鋼、堅牢
制御	5 インチのタッチスクリーンが付いている PLC
操作	半自動、フットペダル、ロータリーテーブル (0~6 RPM)
充填システム	ギアポンプ、容量1g~500g、精度0.1~0.5
汎用性	蜂蜜 (34-42.5ボーム、1000-180000CP) およびその他の粘性液体に対応
耐久性	業務用設計、長寿命
効率性	高い処理能力 (例: 1200 x 100gジャー/時間)、労力の削減
寸法 (LxWxH)	850mm x 600mm x 635mm

専門の耐久のカスタマイズ可能なためのパッキング機械

商品番号: HFM-12



前書き

HONESTBEE 蜂蜜用ブリスター包装機 -

耐久性、自動化、衛生的な包装。高効率、カスタマイズ可能な金型、毎時1800個。今すぐ生産をアップグレードしましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	蜂蜜用ブリスター包装機
主な用途	はちみつブリスターパック包装
構造材料	主にステンレススチール
電源	単相220V（110Vにカスタマイズ可能）
必要空気圧	≥0.7MPa以上（エアコンプレッサーはお客様でご用意ください）
出力効率	約1800個/時
カット能力	ブリスターカード2枚/サイクル
制御システム	タッチスクリーン付きPLC
主な動作段階	フィルム成形、デュアル・ノズル充填、ホイル・シール、デュアル・カット
カスタマイズ・オプション	電圧、効率、金型設計（形状/サイズ/構成）
スペアパーツ	はい。

精密自動包装ターンテーブル蜂蜜スプーン充填シール包装機

商品番号: HFM-11



前書き

HONESTBEEのターンテーブル式ハニースプーンフィリング&シーリングマシンは、商業養蜂家のための包装を自動化します。カスタマイズ可能なオプションで効率、衛生、生産量を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様／利点
機械タイプ	ターンテーブル式／ロータリー式充填包装機
製品	蜂蜜（他の粘性液体/ペーストにも適応可能）
容器	カップ、ハニースプーン、その他小型容器（カスタマイズ可能）
制御システム	DELTA HMIタッチスクリーン付きPLC（多言語）
電源	単相220V（110Vにカスタマイズ可能）
必要空気圧	≥0.7MPa以上（エアコンプレッサーはお客様でご用意ください。）
出力効率	1600-1800台/時間（2アップ構成時、高出力はカスタマイズ可能）
構造	食品用ステンレス鋼、アルミニウム合金
主な機能	自動容器供給、充填、蓋置き、ヒートシール、製品排出
カスタマイズ	電圧、出力（2カップ、3カップ、4カップ）、容器タイプ/サイズ
利点	効率の向上、一貫性、労力の削減、衛生的、プロフェッショナルなプレゼンテーション
サポート	スペアパーツ、技術サポート

空気圧式ペースト充填機 ボトリング包装機 シングルノズル

商品番号: HFM-1



前書き

正確で効率的なはちみつ包装を実現する、はちみつボトリングマシンをご紹介します。耐久性に優れた304ステンレス鋼を採用し、大容量で使いやすい操作性を備えています。中小規模の生産者に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304 ステンレス鋼
電圧	単相 220V または 110V
タイプ	空気圧ピストン式
ホッパー容量	40L
充填範囲バージョン	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
エアコンプレッサー	1.5KWが必要
ノズル	シングル
オプション機能	加熱、攪拌



HonestBee

本社：中国四川省高新区牡丹路38号、郵便番号450000