



HONESTBEE

ハニーヒーター カタログ

Contact us for more catalogs of 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工,
Queen rearing system, Gifts & Other Products, 蜂蜜処理装置,
ハイズ&コンポーネント, ハイズ・マネジメント, 蜜蝋処理装置, 巣箱・巣枠製造機,
ハニーハーベスト装置, 等

HONESTBEE

????

>>> ???????

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



ステンレス鋼は暖房タンクを暖める蜂蜜タンクを熱した

商品番号: HHT-1



前書き

70Lステンレス製ハニーヒーティングタンクをご覧ください。正確な温度制御、ウォータージャケット加熱、お手入れ簡単。養蜂家に最適！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
材質	ステンレス
容量	70L
直径（内側）	45cm
直径（外側）	48cm
全高	70cm
パワー	1.5KW
温度制御	30 ° C-110 ° C
加熱方法	最初にお湯を沸かし、そのお湯ではちみつを加熱する。

ハニータンクヒーター ドラム加熱ブランケット ハニーバレル用

商品番号: HHT-2



前書き

効率的な蜂蜜処理のためのハニータンクブランケットを購入。220V、400Wの平均電力。ドラム/バレルで結晶化した蜂蜜を液化。正確な温度制御、耐久性、安全な操作

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
使用方法	ドラム/バレル内の蜂蜜を溶かす
電圧	220V
電力	400W
毛布のサイズ	144*44cm
ベース	ディスクベース付き
ベース直径	40cm

シリコンゴムハニードラム加熱ベルト

商品番号: HHT-3



前書き

ハニーヒーティングベルトを購入：結晶化を減らし、流動性を維持する。高品質の素材、調節可能な温度、複数のサイズ。養蜂家や蜂蜜生産者には欠かせない。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
使用目的	はちみつを液状にし、結晶化を抑える。
素材	シリコンゴム
電圧	220Vまたは110V
温度範囲	30-150°C
寸法（200Lバレル）	1740mm（長さ）x 250mm（幅）
寸法（100Lバレル）	1200mm（長さ）x 250mm（幅）
寸法（20Lバレル）	860mm（長さ）x 200mm（幅）
組立	取り付けが簡単なスプリングとキャッチのアセンブリ

業務用サーモスタット式円錐型ハニー・メルター

商品番号: HHT-4



前書き

HONESTBEEのプロ用サーモスタット式ハニーメルター -

優しく精密な加熱で蜂蜜を結晶化させます。食品グレードのステンレス鋼、調節可能なサーモスタット、商業養蜂に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	プロ用サーモスタット式ハニーメルター
主な用途	バケツやタンク内の蜂蜜の結晶化
材料	食品グレードステンレスコイル、絶縁コントロールボックス
電圧	110-230V
パワー	1000W (1KW)
製品重量	1.8 kg
パッケージ寸法	約40cm x 20cm x 20cm
コントロール	調節可能サーモスタット、パワーインジケータライト付き
プラグオプション	複数の地域で使用可能（EU、US、AUなど）

Honestbee 業務用直立型ハニーメルター

商品番号: HHT-5



前書き

効率的で穏やかな加熱のための業務用蜂蜜溶解器。ステンレス鋼の直立設計は、蜂蜜の品質を保持します。サーモスタット制御、耐久性&スケーラブル。養蜂場 & パッカーに最適。

[詳細を学ぶ](#)

モデル（直径別）	加熱ヘッド直径	全体の高さ	パワー	電圧	温度温度範囲
21cmモデル	21cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
25cmモデル	25cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
28cmモデル	28 cm	92 cm	350W	110-230V	30°C - 85°C
33cmモデル	33cm	95 cm	450W	110-230V	30°C - 85°C
42cmモデル	42cm	120cm	900W	110-230V	30°C - 85°C
53cmモデル	53cm	128 cm	1500W	110-230V	30°C - 85°C

特徴	仕様
材質	ステンレススチール
寸法（長さ×幅×高さ）	約33 cm x 22 cm x 10 cm
重量	約1 kg



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号