



HONESTBEE

フレームマシン カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください 蜜蝋処理装置, 蜂蜜処理装置, ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 巣箱・巣枠製造機, ハニーハーベスト装置, 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, Queen rearing system, Gifts & Other Products, 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



半自動蜂フレーム組立および蜂フレーム用ステーブル留め機

商品番号: BFSM-1



前書き


当社のセミオートステープリングマシンで蜂のフレーム組み立てを促進しましょう。高効率、カスタマイズ可能なオプション、丈夫な構造。養蜂と蜂蜜生産に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
入口圧力	0.7MPa
出力	360個/h
寸法(長さ x 幅 x 高さ)	760×560×830mm
電源	エアコンプレッサーと電気

ミニ デスクトップ蜂の巣フレーム成形機

商品番号: BFMM-1



前書き

ミツバチフレーム用のデスクトップフレーム成形機は、ラングストロスおよびダダントサイズの生産を効率的に自動化します。今すぐ探索してみよう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
機能	蜂のフレーム全体の作成
電圧	単相220V 50Hzまたは110V 60Hz
モーター出力	1.1kW
カッター	5
ドリル	1
適用蜂枠	ラングストロスとダダンサイズ
収容人数	2分/フレーム
パワー	1100W

ハチフレーム生産ライン用フレームパンチ穴あけ機

商品番号: BFHP-1



前書き

効率的かつ高速生産を実現する精密ビーフレーム穴あけ機。養蜂用品メーカーに最適です。カスタマイズ可能で耐久性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
用途	エンドバーの穴あけ
モーター	3 kW、380 V、50 Hz
モーターII	2.2 kW、380 V、50 Hz
入口圧力	0.7 MPa
パンチ間隔	40-45 mm
加工可能長さ	145-250 mm
生産能力	1800個/時
エアコンプレッサー	必要

フレームアイレット組立機 ビーフレームアイレットフィッティングマシン アイレットマシン

商品番号: BFEM-1



前書き

ビーフレームアイレットフィッティングマシンで養蜂を最適化 -

耐久性と信頼性の高い巣枠を高速・高精度で組み立て。カスタマイズ可能で効率的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
機能	蜂の巣フレームのサイドバーにアイレットを組み立てる
電圧	単相220V 50Hz
出力	0.37 kW
効率	15個/分



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号