



HONESTBEE

はちみつろ過機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください 蜜蝋処理装置, 蜂蜜処理装置,
ハイズ&コンポーネント, ハイズ・マネジメント, 巣箱・巣枠製造機,
ハニーハーベスト装置, 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, Queen
rearing system, 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



養蜂ボトル充填用自動蜂蜜充填および濾過機

商品番号: HFM-6



前書き

当社の自動蜂蜜充填機で蜂蜜の生産量を増やします。
効率的、正確、そして使いやすい高品質のボトリング
を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、24V
充填高さ	0-32cm調節可能
入手可能な蜂蜜	ポ－メ度43.5度以下、5～90℃の流動性半結晶性蜂蜜
フィルターの使用法	ポ－メ度42度以下、20℃流動性はちみつ
充填重量範囲	50g～10kg
定格電力	250W
充填効率	蜂蜜500g 500本/時間。 蜂蜜1000g 360本/時間
充填エラー	1～3g
カウント機能	はい
操作インターフェース	英語
モード切り替え	手動モードと自動モード
フィルター	あり (120メッシュ)

二重ノズルの小さい蜂蜜の充填機の蜂蜜の小袋のパッキング包装装置

商品番号: HFM-7

前書き

大容量のハニー充填機でハチミツの生産量をアップ。毎時1000本、正確な充填、最小限のダウンタイムを実現します。ブランドアピールを簡単に強化。

[詳細を学ぶ](#)



パラメータ	仕様
電圧	100-240V、24V
充填高さ	0~32cm調節可能
利用可能な蜂蜜	43.5度以下ボーム度、5-90°C流動性半結晶蜂蜜 フィルター使用の場合、ボーム度42度以下、流動度20
充填重量範囲	5g-10kg
定格出力	250W
充填効率	500g蜂蜜 1000本/時間 1000グラム蜂蜜720ボトル/時間
充填誤差	1-2g
カウント機能	あり
操作インターフェイス	英語
モード	マニュアルモードとオートモード
フィルター	あり (120メッシュ)
特徴	5g~50gの小袋粘性液体の包装に使用できます。
ノズル	ダブルノズル

ハニーコンベアポンプ エコノミーギアポンプ 粘性液体用

商品番号: HCP-02



前書き

粘性のある液体の移送に最適なHoney Convey Pumpをご覧ください。効率的で多用途、耐久性に優れ、ハチミツなどに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	単相100-240V; DC 12V
電力	120W
流れ	0-900KG/H 調節可能
適した液体	ハチミツ42°C以下、15°C以上
フィルター	120メッシュ
搬送高さ	3m

真空加熱および濃縮濾過機を備えた0.5T容量蜂蜜除湿乾燥機

商品番号: HD-4



前書き

0.5Tハニー濃縮・ろ過・除湿機でハチミツの品質を向上させます。効率的で耐久性があり、業界標準に準拠しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
電圧	単相220V 50Hz
能力	0.5トン/日 (8時間)
機能	予熱、攪拌、ろ過、濃縮
予熱	50L、加熱パワー6KW、攪拌パワー0.55KW
攪拌速度	36r/分
濃縮	80L、加熱パワー6KW、真空ポンプパワー1.5KW
パイプフィルター	100メッシュ
肉厚	内側3mm、外側3mm
ハチミツの真空加熱	はい

蜂蜜のための濃縮の真空の暖房の濃くなる機械除湿器

商品番号: HD-3



前書き

効率的な水分コントロールと濃縮のために設計された当社の蜂蜜濃縮除湿機で蜂蜜の品質を最適化します。今すぐお試しください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
容量	0.5T 1日 (8時間)
シッキングタンク	シングル
予熱水	電気制御
真空ポンプ	水リング
真空タンク	50L (φ400)
水リング真空ポンプ	三相380V/1.5KW
水浴の暖房	三相380V/6kw
フィルター	100メッシュ

電気二重壁蜂蜜ろ過機蜂蜜加工プラント用浄化装置

商品番号: HF-1



前書き

二重濾過、精密な温度制御、耐久性のある304ステンレススチールを採用した効率的なハチミツ濾過機で、ハチミツ処理を最適化します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
容量	0.5トン/日 (8時間)
バレル直径	69cm
樽の深さ	54.5cm
肉厚	2mm
予熱タンク	180L
攪拌モーター出力	220V/370W (カスタマイズ可能)
蜂蜜ポンプ	三相 380V/1.5KW (カスタマイズすることができます)
暖房	三相 380V/6KW (カスタマイズすることができます)

蜂蜜濃縮および濾過除湿機 2T 容量の蜂蜜用

商品番号: HD-5



前書き

私たちの蜂蜜除湿濃縮機で蜂蜜の品質を高める。効率的で耐久性があり、衛生的で大規模な処理に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304 ステンレス鋼
機能	予熱、攪拌、ろ過、濃縮
電圧	三相 380V
容量	2トン/日 (8時間)
予熱	150L加熱パワー18KW、攪拌パワー0.75KW
攪拌速度	36r/分
濃縮	180L加熱パワー18KW、真空ポンプパワー3.85KW
パイプフィルター	100メッシュ
肉厚	内側3mm、外側3mm



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号