



HONESTBEE

蜂蜜ろ過 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください 蜜蝋処理装置, 蜂蜜処理装置, ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 巣箱・巣枠製造機, ハニーハーベスト装置, 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, Queen rearing system, 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



電気二重壁蜂蜜ろ過機蜂蜜加工プラント用浄化装置

商品番号: HF-1



前書き

二重濾過、精密な温度制御、耐久性のある304ステンレススチールを採用した効率的なハチミツ濾過機で、ハチミツ処理を最適化します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
容量	0.5トン/日 (8時間)
バレル直径	69cm
樽の深さ	54.5cm
肉厚	2mm
予熱タンク	180L
攪拌モーター出力	220V/370W (カスタマイズ可能)
蜂蜜ポンプ	三相 380V/1.5KW (カスタマイズすることができます)
暖房	三相 380V/6KW (カスタマイズすることができます)

養蜂および蜂蜜ろ過用の円錐形ナイロン蜂蜜ストレーナーフィルターバッグ

商品番号: HS-03



前書き

ナイロンハニーストレーナーで蜂蜜の品質を向上させます。耐久性に優れた160メッシュのフィルターで、効率的な抽出を可能にする円錐形のデザイン。あらゆる養蜂作業に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
素材	ナイロン
直径	35cm
高さ	30cm
メッシュ	160

蜂蜜濃縮および濾過除湿機 2T 容量の蜂蜜用

商品番号: HD-5



前書き

私たちの蜂蜜除湿濃縮機で蜂蜜の品質を高める。効率的で耐久性があり、衛生的で大規模な処理に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304 ステンレス鋼
機能	予熱、攪拌、ろ過、濃縮
電圧	三相 380V
容量	2トン/日 (8時間)
予熱	150L加熱パワー18KW、攪拌パワー0.75KW
攪拌速度	36r/分
濃縮	180L加熱パワー18KW、真空ポンプパワー3.85KW
パイプフィルター	100メッシュ
肉厚	内側3mm、外側3mm

ステンレス鋼の二重層の蜂蜜のこし器ふるいフィルター

商品番号: HS-01



前書き

当社のステンレス製ダブルレイヤーハニーストレーナーで純粋な蜂蜜を確保しましょう。耐久性があり、お手入れが簡単で、養蜂家に最適です。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
材質	304ステンレススチール
正方形ホルダー	23*35 cm
上部直径	23 cm
上部の高さ	15 cm
アッパーメッシュNo.	18
下部の直径	23.8 cm
下部の高さ	9.5 cm
下段メッシュNo.	25
重量	800 g



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号